

Mode d'emploi nettoyage HP 339XL



Nous allons vous montrer comment faire si votre cartouche de type HP 339 XL (cela marche aussi avec les modèles de la marque Canon) se retrouve un peu bouchée à cause de l'encre séchée.

Il vous faudra pour l'opération votre cartouche un peu déshydratée et le matériel suivant :


- Une bouteille de solvant spécial encre, disponible en magasin spécialisé
- Une paire de gants
- Du sopalin

Et c'est parti !

Petit test pour commencer. Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous ce que donne une cartouche usagée quand on la presse contre un feuille de sopalin : absolument rien !!



Si vous refaites la même chose en utilisant une cartouche neuve, vous verrez que celle-ci laisse une trace non pas de pneu mais d'encre. Nous allons faire en sorte que la cartouche KO retrouve son lustre d'antan.



Ci-dessous vous pouvez voir la tête d'impression de la cartouche. C'est en effet par là que l'encre coule et c'est par là que nous allons appliquer un peu de produit. Vaporiser un peu de votre solvant sur la tête



Après la petite douche il vous suffira d'attendre que le produit remonte dans la tête grâce à la capillarité. Es-suyez l'excédent de liquide et voila, votre cartouche sera à nouveau prête à l'emploi !

Vous pouvez retrouver les étapes de ce tutoriel dans notre vidéo ci-dessous.

[EMBED]

Ce tutoriel vous a été utile ? Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Youtube et Dailymotion afin de retrouver d'autres vidéos avec des astuces, des conseils et autres méthodes de remplissage pour votre cartouche jet d'encre ou toner.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.